

RÉDUCTEUR DE SON RDS VORTEX PA-32



Le RDS Vortex PA-32 est destiné aux pistolets semi-automatiques de calibre 7,65 (.32ACP), ainsi qu'aux armes d'épaule de calibre nominal identique, générant des niveaux de pression modérés, tels le .32-20 ou le 32 H&R.

Il est éventuellement utilisable sur des armes en .300 Whisper, nous le conseillons dans ce cas pour des armes à répétition manuelle dotées d'un canon d'au moins 350mm, dont les gaz sortent relativement "froids" et dont la cadence de tir reste modérée.

Conçu autour d'un bloc fraisé en alliage d'aluminium et d'un bouchon arrière rapporté en acier au carbone. Il s'agit du "petit frère" de notre Vortex PA-9. Il se monte sur canon fileté aux pas usuels.

Comme tous les silencieux Vortex fabriqués par RDS Industrie entièrement en France et avec des matériaux de qualité

Afin d'éviter toute condensation, nous vous recommandons de déposer votre RDS de l'arme entre deux séances d'utilisation

Calibre .32	VORTEX PA-32
Interface de montage	14x1m RH
Dimensions	205 x 34 mm
Allongement de l'arme	195 mm
Diamètre	40 mm
Masse	0.33 Kg
Élimination flamme de bouche	Totale
Finition	Cerakote

RDS INDUSTRIE

Parce que nous ne tirons pas pour faire du bruit.

BP 10322 - 49500 SEGRE - Tel : 02 41 26 78 19

rdsindustrie@gmail.com - <https://www.rdsindustrie.fr>

Manuel sommaire des réducteurs de son RDS VORTEX

Précautions d'usage

La présence d'un réducteur de son, ne diminue pas la dangerosité de l'arme, ni ses performances. Il convient par conséquent de toujours appliquer les procédures de sécurité avec la même rigueur.

Sécurité d'emploi, mise en place

Il importe de toujours respecter les conditions élémentaires de sécurité en manipulant des armes.

Lors de la mise en place d'un silencieux RDS, vérifiez impérativement que l'arme soit désapprovisionnée et désarmée.

La capuche hexagonale se visse en place à la main et ne nécessite aucun outillage, elle se visse dans le sens horaire.

Dépose du silencieux

Après avoir pris soin de procéder aux opérations de mise en sécurité de l'arme, s'être assuré que celle-ci était bien déchargée et le silencieux refroidi, il se dévisse en sens contraire des aiguilles d'une montre. En cas de serrage excessif, une clef plate peut être utilisée pour le démontage.

Refroidissement

Tout comme le canon sur lequel il est monté, le RDS VORTEX chauffe proportionnellement au nombre de coups tirés, il peut se révéler utile de le refroidir hors d'usage.

La précaution à prendre est de s'assurer qu'il ne demeure pas de liquide à l'intérieur avant de reprendre le tir ou de mettre le silencieux en position de stockage.

Maintenance

Les silencieux VORTEX ne demandent que peu d'entretien par l'utilisateur.

Il est impératif de ne pas laisser le silencieux monté sur l'arme en position de stockage, afin d'éviter la condensation des résidus du tir dans le canon.

Le filetage doit être essuyé pour éviter toute contamination par des agents abrasifs extérieurs. Le silencieux et le logement du cache flamme peuvent être entretenus avec un chiffon gras et l'huile de nettoyage et entretien des armes.

RDS INDUSTRIE

Parce que nous ne tirons pas pour faire du bruit.

BP 10322 - 49500 SEGRE - Tel : 02 41 26 78 19

rdsindustrie@gmail.com - <https://www.rdsindustrie.fr>