

# RÉDUCTEUR DE SON RDS VORTEX MAGNUM



Le RDS Vortex Magnum est le RDS se montant sur canon fileté. Conçu pour être utilisé avec les calibres Magnum. Son utilisation est également préconisée à partir du .270 Remington et du 30-06.

Le silencieux Vortex Magnum est réalisé en acier au carbone et en Inox réfractaire. Entièrement élaboré pour résister aux conditions d'utilisations les plus éprouvantes.

Il peut subir plusieurs dizaines de milliers de tirs sans la moindre altération, ni en termes de rendement sonore ou de précision de l'arme. Comme tous les réducteurs de son Vortex fabriqués en France par RDS Industrie, un gage de qualité et de performance.

**Afin d'éviter toute condensation, nous vous recommandons de déposer votre RDS de l'arme entre deux séances d'utilisation**

<b>Calibre MAGNUM</b>	<b>Vortex MAGNUM</b>
Interface de montage	Canon fileté
Longueur	200 mm
Allongement de l'arme	190 mm
Diamètre	40 mm
Masse	0.80 Kg
Matériaux employés	Acier au Carbone & Inox Réfractaire
Finition	Cerakote

## **RDS INDUSTRIE**

Parce que nous ne tirons pas pour faire du bruit.

BP 10322 - 49500 SEGRE - Tel : 02 41 26 78 19

rdsindustrie@gmail.com - <https://www.rdsindustrie.fr>

# **Manuel sommaire des réducteurs de son RDS VORTEX**

## **Précautions d'usage**

La présence d'un réducteur de son, ne diminue pas la dangerosité de l'arme, ni ses performances. Il convient par conséquent de toujours appliquer les procédures de sécurité avec la même rigueur.

## **Sécurité d'emploi, mise en place**

Il importe de toujours respecter les conditions élémentaires de sécurité en manipulant des armes.

Pour la mise en place d'un silencieux RDS, vérifiez que l'arme soit désapprovisionnée et désarmée.

La capuche hexagonale se visse en place à la main et ne nécessite aucun outillage, elle se visse dans le sens horaire.

## **Dépose du silencieux**

Après avoir pris soin de procéder aux opérations de mise en sécurité de l'arme, s'être assuré que celle-ci était bien déchargée et le silencieux refroidi, il se dévisse en sens contraire des aiguilles d'une montre. En cas de serrage excessif, une clef plate peut être utilisée pour le démontage.

## **Refroidissement**

Tout comme le canon sur lequel il est monté, le RDS VORTEX chauffe proportionnellement au nombre de coups tirés, il peut se révéler utile de le refroidir hors d'usage.

La précaution à prendre est de s'assurer qu'il ne demeure pas de liquide à l'intérieur avant de reprendre le tir ou de mettre le silencieux en position de stockage.

## **Maintenance**

Les silencieux VORTEX ne demandent que peu d'entretien par l'utilisateur.

Il est impératif de ne pas laisser le silencieux monté sur l'arme en position de stockage, afin d'éviter la condensation des résidus du tir dans le canon.

Le filetage doit être essuyé pour éviter toute contamination par des agents abrasifs extérieurs. Le silencieux et le logement du cache flamme peuvent être entretenus avec un chiffon gras et l'huile de nettoyage et entretien des armes.

**RDS INDUSTRIE**

Parce que nous ne tirons pas pour faire du bruit.

BP 10322 - 49500 SEGRE - Tel : 02 41 26 78 19

rdsindustrie@gmail.com - <https://www.rdsindustrie.fr>