

# RÉDUCTEUR DE SON RDS VORTEX MP5



**Le RDS Vortex MP5 est un VORTEX PM adapté à toutes les versions de MP5 en calibre 9x19 doté du montage 3 lugs d'origine.**

**Construit tout acier, le VORTEX MP5 est particulièrement compact et performant. La qualité de ses matériaux lui permet ainsi de subir plusieurs dizaines de milliers de coups.**

**Il peut être utilisé avec des munitions standards, mais pour une discrétion optimale l'emploi de munitions subsoniques est conseillé.**

**Comme tous les silencieux VORTEX, conçu et construit par RDS Industrie en France, il reçoit un traitement de surface de type CERAKOTE.**

**Afin d'éviter toute condensation, nous vous recommandons de déposer votre RDS de l'arme entre deux séances d'utilisation**

<b>Calibre 9x19</b>	<b>VORTEX MP5</b>
<b>Interface de montage</b>	<b>3 Lug</b>
<b>Longueur</b>	<b>180 mm</b>
<b>Allongement de l'arme</b>	<b>150 mm</b>
<b>Diamètre</b>	<b>40 mm</b>
<b>Masse</b>	<b>0.60 Kg</b>
<b>Matériaux employés</b>	<b>Acier au Carbone &amp; Inox Réfractaire</b>
<b>Finition</b>	<b>Cerakote</b>

## **RDS INDUSTRIE**

Parce que nous ne tirons pas pour faire du bruit.

BP 10322 - 49500 SEGRE - Tel : 02 41 26 78 19

rdsindustrie@gmail.com - <https://www.rdsindustrie.fr>

# **Manuel sommaire des réducteurs de son RDS VORTEX**

## **Précautions d'usage**

**La présence d'un réducteur de son, ne diminue pas la dangerosité de l'arme, ni ses performances. Il convient par conséquent de toujours appliquer les procédures de sécurité avec la même rigueur.**

## **Sécurité d'emploi, mise en place**

**Il importe de toujours respecter les conditions élémentaires de sécurité en manipulant des armes.**

**Lors de la mise en place d'un silencieux RDS, il faut impérativement vérifier que l'arme soit désapprovisionnée et désarmée.**

**La capuche hexagonale se visse en place à la main et ne nécessite aucun outillage, elle se visse dans le sens horaire.**

## **Dépose du silencieux**

**Après avoir pris soin de procéder aux opérations de mise en sécurité de l'arme, s'être assuré que celle-ci était bien déchargée et le silencieux refroidi, il se dévisse en sens contraire des aiguilles d'une montre. En cas de serrage excessif, une clef plate peut être utilisée pour le démontage.**

## **Refroidissement**

**Tout comme le canon sur lequel il est monté, le RDS VORTEX chauffe proportionnellement au nombre de coups tirés, il peut se révéler utile de le refroidir hors d'usage.**

**La précaution à prendre est de s'assurer qu'il ne demeure pas de liquide à l'intérieur avant de reprendre le tir ou de mettre le silencieux en position de stockage.**

## **Maintenance**

**Les silencieux VORTEX ne demandent que peu d'entretien par l'utilisateur.**

**Il est impératif de ne pas laisser le silencieux monté sur l'arme en position de stockage, afin d'éviter la condensation des résidus du tir dans le canon.**

**Le filetage doit être essuyé pour éviter toute contamination par des agents abrasifs extérieurs. Le silencieux et le logement du cache flamme peuvent être entretenus avec un chiffon gras et l'huile de nettoyage et entretien des armes.**

**RDS INDUSTRIE**

Parce que nous ne tirons pas pour faire du bruit.

BP 10322 - 49500 SEGRE - Tel : 02 41 26 78 19

rdsindustrie@gmail.com - <https://www.rdsindustrie.fr>