

RÉDUCTEUR DE SON RDS VORTEX EVO 3



Le RDS VORTEX EVO 3 est un VORTEX PM adapté à toutes les versions de CZ scorpion EVO 3. Arme de catégorie B en calibre 9x19, coque en polymère, compact, fabriqué par l'entreprise tchèque CZ et doté d'un filetage d'origine 18x1M.

Construit tout acier, le VORTEX EVO 3 est particulièrement compact et performant. La qualité de ses matériaux lui permet ainsi de subir plusieurs dizaines de milliers de coups. Il peut être utilisé avec des munitions standards, mais pour une discrétion optimale l'emploi de munitions subsoniques est conseillé.

Par sa conception, le VORTEX EVO 3 est autonettoyant et ne demande qu'un entretien minimum.

Comme tous les silencieux VORTEX, fabriqués par RDS Industrie avec des matériaux de qualité et reçoit un traitement de surface de type CERAKOTE. Et est entièrement « made in France »

Afin d'éviter toute condensation, nous vous recommandons de déposer votre RDS de l'arme entre deux séances d'utilisation

| Calibre 9x19 | VORTEX EVO 3 |
|------------------------------|--|
| Interface de montage | Filetage canon d'origine |
| Longueur | 166 mm |
| Allongement de l'arme | 150 mm |
| Diamètre | 40 mm |
| Masse | 0.63 Kg |
| Matériaux employés | Acier au Carbone & Inox Réfractaire |
| Finition | Cerakote |
| Atténuation sonore | 28/33 dB (A) |

RDS INDUSTRIE

Parce que nous ne tirons pas pour faire du bruit.

BP 10322 - 49500 SEGRE - Tel : 02 41 26 78 19

rdsindustrie@gmail.com - <http://www.rdsindustrie.net>

Manuel sommaire des réducteurs de son RDS VORTEX

Précautions d'usage

Lors de la mise en place du RDS, vérifiez visuellement l'alignement du RDS avec le canon. En cas de jeu, une fois le RDS monté et serré, n'hésitez pas à nous consulter. Certaines armes peuvent avoir des filets sous dimensionnés. Certains cache flammes peuvent être usés ou ne pas correspondre au standard.

Sécurité d'emploi, mise en place

Il importe de toujours respecter les conditions élémentaires de sécurité en manipulant des armes.

Pour la mise en place d'un silencieux RDS, vérifiez que l'arme soit désapprovisionnée et désarmée. La capuche hexagonale se visse en place à la main et ne nécessite aucun outillage, elle se visse dans le sens horaire.

Dépose du silencieux

Après avoir pris soin de procéder aux opérations de mise en sécurité de l'arme, s'être assuré que celle-ci était bien déchargée et le silencieux refroidi, il se dévisse en sens contraire des aiguilles d'une montre. En cas de serrage excessif, une clef plate peut être utilisée pour le démontage.

Refroidissement

Tout comme le canon sur lequel il est monté, le RDS VORTEX chauffe proportionnellement au nombre de coups tirés, il peut se révéler utile de le refroidir hors d'usage.

La précaution à prendre est de s'assurer qu'il ne demeure pas de liquide à l'intérieur avant de reprendre le tir ou de mettre le silencieux en position de stockage.

Maintenance

Les silencieux VORTEX ne demandent que peu d'entretien par l'utilisateur. Il est impératif de ne pas laisser le silencieux monté sur l'arme en position de stockage, afin d'éviter la condensation des résidus du tir dans le canon. Le filetage doit être essuyé pour éviter toute contamination par des agents abrasifs extérieurs. Le silencieux et le logement du cache flamme peuvent être entretenus avec un chiffon gras et l'huile de nettoyage et entretien des armes.

RDS INDUSTRIE

Parce que nous ne tirons pas pour faire du bruit.
BP 10322 - 49500 SEGRE - Tel : 02 41 26 78 19
rdsindustrie@gmail.com - <http://www.rdsindustrie.net>