

RÉDUCTEUR DE SON RDS VORTEX PKM



Les silencieux VORTEX Minimi 7.62 sont conçus pour se monter sur de nombreuses mitrailleuses en calibre 7,62mm.

Ils se montent sur les caches flammes de 1 pouce, 25.4mm de ma MINIMI 7.62mm et de la MAG58. Ils se montent sur le cache-flamme, à la main et sans outil, au moyen de notre système à capuche hexagonale.

RDS Industrie fournira au besoin, les caches flammes nécessaires adaptés aux armes de type PKM.

Les RDS VORTEX sont construits en acier Carbone et Inox austénitique. Ils sont donc conçus pour résister aux conditions d'usage les plus éprouvantes. Ainsi, ils peuvent subir aisément plusieurs dizaines de milliers de tir sans la moindre altération, ni en termes de rendement sonore, ni en terme de précision de l'arme.

Afin d'éviter toute condensation, nous vous recommandons de déposer systématiquement votre RDS Vortex Minimi de l'arme entre deux séances d'utilisation.

Calibre 7,62x51

Interface de montage

Longueur

Allongement de l'arme

Diamètre

Masse

Matériaux employés

Finition

Cache-flamme FN de 25,4

180 mm

150 mm

40 mm

600 gr

Acier au Carbone & Inox Réfractaire

Cerakote

Matériel en catégorie A, réservé uniquement à un usage administratif

RDS INDUSTRIE

Parce que nous ne tirons pas pour faire du bruit.

BP 10322 - 49500 SEGRE - Tel : 02 41 26 78 19

rdsindustrie@gmail.com - <http://www.rdsindustrie.net>

Manuel sommaire des réducteurs de son RDS VORTEX

Précautions d'usage

Lors de la mise en place du RDS, vérifiez visuellement l'alignement du RDS avec le canon. En cas de jeu, une fois le RDS monté et serré, n'hésitez pas à nous consulter. Certaines armes peuvent avoir des filets sous dimensionnés. Certains cache flammes peuvent être usés ou ne pas correspondre au standard.

Sécurité d'emploi, mise en place

Il importe de toujours respecter les conditions élémentaires de sécurité en manipulant des armes.

Pour la mise en place d'un silencieux RDS, vérifiez que l'arme soit désapprovisionnée et désarmée. La capuche hexagonale se visse en place à la main et ne nécessite aucun outillage, elle se visse dans le sens horaire.

Dépose du silencieux

Après avoir pris soin de procéder aux opérations de mise en sécurité de l'arme, s'être assuré que celle-ci était bien déchargée et le silencieux refroidi, il se dévisse en sens contraire des aiguilles d'une montre. En cas de serrage excessif, une clef plate peut être utilisée pour le démontage.

Refroidissement

Tout comme le canon sur lequel il est monté, le RDS VORTEX chauffe proportionnellement au nombre de coups tirés, il peut se révéler utile de le refroidir hors d'usage.

La précaution à prendre est de s'assurer qu'il ne demeure pas de liquide à l'intérieur avant de reprendre le tir ou de mettre le silencieux en position de stockage.

Maintenance

Les silencieux VORTEX ne demandent que peu d'entretien par l'utilisateur. Il est impératif de ne pas laisser le silencieux monté sur l'arme en position de stockage, afin d'éviter la condensation des résidus du tir dans le canon. Le filetage doit être essuyé pour éviter toute contamination par des agents abrasifs extérieurs. Le silencieux et le logement du cache flamme peuvent être entretenus avec un chiffon gras et l'huile de nettoyage et entretien des armes.

RDS INDUSTRIE

Parce que nous ne tirons pas pour faire du bruit.
BP 10322 - 49500 SEGRE - Tel : 02 41 26 78 19
rdsindustrie@gmail.com - <http://www.rdsindustrie.net>