RÉDUCTEUR DE SON RDS VORTEX ZASTAVA M76



Le silencieux RDS VORTEX8 M76 est le RDS de la gamme VORTEX destiné au ZASTAVA M76 calibre 8X57mm, il se monte directement sans outil sur le cache flamme d'origine de l'arme.

Le VORTEX8 est entièrement construit en aciers au carbone et aciers inoxydables austénitiques. Il est conçu pour résister aux conditions d'usage, les plus éprouvantes. Il est conçu pour supporter plusieurs dizaines de milliers de tir, sans perte de rendement sonore ou altération. Il se centre sur le cache flamme de l'arme grâce à ses tolérances serrée et n'influe pas sur la précision de l'arme.

Les silencieux VORTEX sont autonettoyants et ne sont pas démontables.

Afin d'éviter toute condensation, nous vous recommandons de ne pas laisser le RDS monté sur l'arme lorsque celle-ci est en position stockage

Calibre 7.92x57mm/8mm Mauser	VORTEX ZASTAVA M76
Allongement de l'arme	92 mm
Diamètre	170x40mm
Masse	0.58 Kg
Garantie	2 ans 10 000 tirs
Finition	Cerakote
Atténuation sonore	26/33dB (A)

RDS INDUSTRIE

Parce que nous ne tirons pas pour faire du bruit. BP 10322 - 49500 SEGRE - Tel : 02 41 26 78 19 rdsindustrie@gmail.com - http://www.rdsindustrie.net

Manuel des réducteurs de son RDS VORTEX

Précautions d'usage

La présence d'un réducteur de son, ne diminue pas la dangerosité de l'arme, ni ses performances. Il convient par conséquent de toujours appliquer les procédures de sécurité avec la même riqueur.

Sécurité d'emploi, mise en place

Il importe de toujours respecter les conditions élémentaires de sécurité en manipulant des armes.

Pour la mise en place d'un silencieux RDS, vérifiez que l'arme soit désapprovisionnée et désarmée.

La capuche hexagonale se visse en place à la main et ne nécessite aucun outillage, elle se visse dans le sens horaire.

Dépose du silencieux

Après avoir pris soin de procéder aux opérations de mise en sécurité de l'arme, s'être assuré que celle-ci était bien déchargée et le silencieux refroidi, il se dévisse en sens contraire des aiguilles d'une montre. En cas de serrage excessif, une clef plate peut être utilisée pour le démontage.

Refroidissement

Tout comme le canon sur lequel il est monté, le RDS VORTEX chauffe proportionnellement au nombre de coups tirés, il peut se révéler utile de le refroidir hors d'usage.

La précaution à prendre est de s'assurer qu'il ne demeure pas de liquide à l'intérieur avant de reprendre le tir ou de mettre le silencieux en position de stockage.

Maintenance

Les silencieux VORTEX ne demandent que peu d'entretien par l'utilisateur. Il est impératif de ne pas laisser le silencieux monté sur l'arme en position de stockage, afin d'éviter la condensation des résidus du tir dans le canon. Le filetage doit être essuyé pour éviter toute contamination par des agents abrasifs extérieurs. Le silencieux et le logement du cache flamme peuvent être entretenus avec un chiffon gras et l'huile de nettoyage et entretien des armes.

RDS INDUSTRIE

Parce que nous ne tirons pas pour faire du bruit. BP 10322 - 49500 SEGRE - Tel : 02 41 26 78 19 rdsindustrie@gmail.com - http://www.rdsindustrie.net